

Эмульсол «ЭКС-А» Классический ЭКС-А, из которого можно приготовить эмульсию при добавлении воды и кальцинированной соды. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Также можно применять в готовом виде в виде смазки.

ХИТ

Эмульсол «ЭКС-А ТК»™ (товарный концентрат) Очень популярный тот же ЭКС-А, который уже готов к применению. Стоит дешевле классического ЭКС-А. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Пользуется повышенным спросом в монолитном строительстве.

ХИТ

Смазка «Спецол-1»™ /2/3 Смазка готовая для применения с повышенными требованиями к качеству поверхности. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Пользуется повышенным спросом при производстве форм ЖБИ.

Смазка «Спецол люкс-1»™ /2/3 Смазка готовая для применения с исключительно высокими требованиями к качеству поверхности. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Пользуется повышенным спросом в при производстве форм ЖБИ.

Эмульсол «ЭКБ-1 для ЖБИ»™ Похож на ЭКС-А, из которого можно приготовить эмульсию, но достаточно только добавления воды без кальцинированной соды. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ.

Эмульсол «ЭКС-А элитный» Применяется в виде готовой смазки, а также в виде прямой эмульсии для горизонтальных и вертикальных поверхностей с повышенными требованиями к качеству поверхности. Действует как разделительная смазка при производстве сборных монолитных бетонных, железобетонных изделий

Эмульсол «ЭКС-А люксовый» Применяется в виде готовой смазки, а также в виде прямой эмульсии для горизонтальных и вертикальных поверхностей с исключительно высокими требованиями к качеству поверхности. Действует как разделительная смазка при производстве сборных монолитных бетонных, железобетонных изделий



Эмульсол «ЭКС-А ТК зимний» -10 С°™ Зимний вариант ЭКС-А, который применяется в готовом виде, работает в морозы до -10 С°. Стоит дешевле классического ЭКС-А. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки. Пользуется высоким спросом в монолитном строительстве.



Эмульсол «ЭКС-А зимний» -20 С° Классический ЭКС-А, который устойчив к морозам до -20 С°, из которого также можно приготовить эмульсию. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Также можно применять в готовом виде в виде смазки.



Смазка «Спецол-М» -30 С°™ (морозостойкий) Зимняя смазка готовая для применения при морозах до -30 С° с повышенными требованиями к качеству поверхности. Применяется в строительной сфере, при смазывании опалубки, форм ЖБИ. Высокий спрос в при производстве форм ЖБИ.